

VORTEILE

Die eingesetzten Lösungen verbessern die wichtigsten Produktparameter und vereinen dabei Benutzerkomfort, Energieeffizienz, Langlebigkeit und moderne Ästhetik.

01 DIE MÖGLICHKEIT, HOCHWERTIGE, HOCHMODERNE VERGLASUNGEN EINZUSETZEN

Der Flügel mit einer Tiefe von 77 mm ermöglicht den Einbau von Verglasungen mit einer Dicke von bis zu 54 mm. Dadurch können je nach Bedarf energieeffiziente Dreifachverglasungen, Schallschutz-, Sicherheits- oder einbruchhemmende Verglasungen verwendet werden.

02 EINE FARBE, DIE ZU IHREM ZUHAUSE PASST

Dank einer breiten Palette an Furnieren und verschiedenen Farben der Profilkerne lassen sich die Fenster an die Fassade und die Inneneinrichtung anpassen.

03 KOMFORTABLE BEDienung UND ZUVERLÄSSIGE SICHERHEIT

Hochwertige Beschläge sowie vier serienmäßige Verriegelungen gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb des Fensters. Optionale verdeckte Scharniere unterstreichen dessen minimalistisches Design.

04 LANGJÄHRIGE HALTBARKEIT UND EINFACHE WARTUNG

Die extrudierten PVC-P-Dichtungen schließen bündig am Profil und an der Scheibe an.

05 BEEINDRUCKENDE BAUWERKE

Das maximale Flügelgewicht von 150 kg und die Möglichkeit, einen breiten festen Pfosten mit 113 mm zu verwenden, ermöglichen die Planung größerer, stabiler Konstruktionen.

06 ÄSTHETISCHE ZWEIFLÜGELIGE FENSTER

Ein optionaler schmaler, beweglicher Pfosten mit zentral angeordnetem Griff sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild und eine größere Verglasungsfläche.

07 BEQUEMER ZUGANG ZUM BALKON ODER ZUR TERRASSE

Eine 20 mm hohe Aluminiumschwelle erleichtert das Überqueren, und eine zusätzliche Dichtung am beweglichen Pfosten sorgt für besseren Schutz vor Witterungseinflüssen.

08 UMFANGREICHE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

Eine große Auswahl an Scheiben, Scheibenzwischenräumen, Sprossen, Lüftungssystemen, Zierpaneelen und Profilen ermöglicht die Gestaltung vielfältiger Konstruktionen und die Anpassung der Fenster an individuelle Bedürfnisse.

09 EIN ZUM STIL DES FENSTERS PASSENDER TÜRGRIF

Dank der großen Auswahl an Türgriffen können Sie das passende Modell ganz nach Ihren Vorlieben auswählen.

10 DICHTHEIT DES FENSTERS


Die serienmäßig mit einer Dichtung ausgestattete Fünfkammerleiste sorgt für eine optimale Verbindung zwischen Fenster und Fensterbankbereich.

11 LÖSUNGEN, DIE AUF VERSCHIEDENE MONTAGEMETHODEN ZUGESCHNITTEN SIND

Es stehen verschiedene Rahmenvarianten zur Verfügung, darunter die 40-mm-Renovierungsvariante und die 35-mm-Anpassungsvariante.

VISUALISIERUNGEN

ARCHITEKTUR, DIE LICHT ATMET.



Qualität

Die neueste Technologie, beste Materialien und Kontrolle der Produktion in jeder Phase sowie eigene Forschungslabore sind die Garantie für höchste Qualität.



Service

Ein professioneller und schneller Service ist das Markenzeichen der Firma Drutex, die seit Jahren Trends im Bereich der Kundenbetreuung vor und nach dem Verkauf setzt.



Sicherheit

Die Türen sind mit zuverlässigen Beschlägen und Schlössern ausgestattet, welche die Sicherheit ihrer Nutzung gewährleisten.



Smart Home

Intelligente Steuerung von Türen, Fenstern, Rollläden, Raffstores, Insektenschutzgittern, Toren und Beleuchtung über das Smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

SINCE 1985

Die in diesem Werbematerial enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Orientierungszwecken. Die Produktspezifikation sollte mit den technischen Daten des Herstellers überprüft werden.



HANDELSPARTNER



Official Partner of



iGLO EXPERT

FORM · LANGLEBIGKEIT · DRUTEX

FORM

DESIGN, DAS DEN UNTERSCHIED MACHT

Das moderne, schlanke Profil unterstreicht die elegante Optik jedes Interieurs.

SCHALLDÄMMUNG

MEHR RUHE UND KOMFORT

Die dreifache Dichtung schützt wirksam vor Lärm, Wind und Kälte.

LICHT

MEHR NATÜRLICHES LICHT

Dank einer Höhe von nur 111 mm zwischen Rahmen und Flügel gelangt noch mehr Licht in den Raum.

111mm

HÖHE DES ZUSAMMENGEKLAHPTEN RAHMENS UND FLÜGELS

HOHE QUALITÄT

QUALITÄT VON GRUND AUF

Die Herstellung aus hochwertigem Rohmaterial gewährleistet Langlebigkeit, Ästhetik und Zuverlässigkeit über viele Jahre hinweg.

KOMPATIBILITÄT


VOLLSTÄNDIGE KOMPATIBILITÄT

Das System ist mit einer Vielzahl von Profilen und Zusatzelementen kompatibel und bietet somit mehr Gestaltungsfreiheit.

IGLO EXPERT

Profil mit 6-Kammer-Konstruktion, mit optimal abgestimmten Wandstärken und einer auf den Wärmedurchgangskoeffizienten ausgelegten Geometrie der Trennwände. Die Flügeltiefe beträgt 77 mm und gewährleistet sehr gute Wärme- und Schalldämmwerte.


Das System zeichnet sich durch ein modernes Design und eine hochwertige Verarbeitung aus und ermöglicht zudem eine bessere Ausnutzung des natürlichen Lichts, eine verbesserte Wärmedämmung sowie einen wirksameren Schallschutz.



TECHNISCHE DATEN

PROFIL UND TECHNISCHE DATEN

Präzise Querschnittsgeometrie und optimierte Kammerkonstruktion, vereint in einem einheitlichen System.



6

Kammern

3

in den Ecken verschweißte Dichtungen

77 / 70

Tiefe des Flügels / des Türrahmens / mm /

0,73*

Uw für Ug=0,5 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster

40 mm

renovationsrahmen

35 mm

adaptiver rahmen